

\*

**Աղյուսակ 4**

**Անկապ բոքսային պահվածքով անասնաշենքի տեխնոլոգիական ապահովման համար անհրաժեշտ սարքեր**

<b>Անասնաշենքի տեխնոլոգիական ապահովման համար անհրաժեշտ սարքեր</b>	<b>1-ին մոդելի համար անհրաժեշտ քանակ</b>	<b>2-րդ մոդելի Համար անհրաժեշտ քանակ</b>	<b>3-րդ մոդելի համար անհրաժեշտ քանակ</b>
Օդափոխիչ 360W, 50HZ, 6800մ³/ժ	3	6	10
LED լամպեր լուսավորության համար (200A, 20W)	10	20	34
Կթի շարժական սարքավորում	1	0	0
Դույլերով կթի ստացիոնար համակարգ	0	1	1
Կենդանիների համար ռետինե ներքնակներ կամ ծղոտե խորը ցամքարներ	12	28	42
Կթի սենյակի համար թափոնների կառավարման համակարգ	1	1	1
Ջրի արևային տաքացուցիչ կթի սենյակի համար	1	1	1
Մոտոբլոկ (անասնաշենքում գոմաղբը մաքրելու համար)	0	1	1
Կենդանիների խոզանակ	0	0	1
Պաղեցման տանկ (600 լ)	0	0	1
Խմբակային տաքացնող ջրախմոց	1	1	1

## Աղյուսակ 5

### Անկապ բորսային պահվածքով անասնաշենքի չափորոշիչները

<b>Անվանումը</b>	<b>ցուցանիշը</b>	<b>Ծանոթություն</b>
Օդափոխություն	2 մ/վրկ արագությամբ	Երդիկների քառակուսու չափը հաշվարկվում է, տանիքի մակերեսի կեսի 5%-ը
Տանիքիը կամ առաստաղի բարձրությունը	նվազագույնը 6 մ	
Լուսավորությունը կերամանի և նստելատեղի վրա	առնվազն 180 Լյուքս, տևողությունը՝ 16 ժամ	
Նստելատեղեր	Լայնությունը՝ նվազագույնը 90, առավելագույնը 120 սմ (միջինում 100սմ),  Երկարությունը՝ նվազագույնը 180, առավելագույնը 220 սմ (միջինում 200սմ):	
Ջրի մատակարարումը՝		մշտական
Կերահրապարակներ	մեկ գլխի հաշվով լայնությունը ոչ պակաս քան 70սմ	
Կենդանիների համար	8-9 քառ/մ՝ ներառյալ բոքսեր	մեկ գլխի համար

նախատեսված տարածքը		
Զբոսատեղերի նվազագույն լայնությունը	3.5 մ	անասնաշենքի ներսում